

Dichiarazione di Prestazione N° 1REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011
Regolamento Delegato 574/2014**1. Codice univoco del prodotto : I2732 : Nome commerciale : Frantumato Dmax 30****2. Uso previsto : Produzione di Calcestruzzo Preconfezionato e Precompresso Norma UNI EN 12620****3. Fabbricante Calcestruzzi Irpini S.p.A.**

Sede Legale : Via Pianodardine, 19 - 83100 AVELLINO

Sede Amministrativa : Via Pennetti 54/56 83050 Volturara Irpina (AV) Tel. 0825.626574 fax 0825.624194 P.IVA 02036890644 email info@irpiniacalcestruzzi.it

Sede Operativa : Loc. Macchia di Merole - 83050 Salza Irpina (AV) Italia Tel. e Fax 0825 981228 Email : cava@irpiniacalcestruzzi.it

4. Mandatario N.A.**5. Sistema di Valutazione delle Prestazioni 2+****6a.**Norma Armonizzata : **UNI EN 12620**Organismo notificato n. : **1305 ICMQ S.p.a.** con sede in **Via G. De Castillia, 10 - 20124 MILANO - Italy** Certificato FPC N°1305-CPR-0066**6b. Valutazione Tecnica Europea N.A.****7. Prestazioni Dichiarate**

Caratteristica	Prestazione	Norma Armonizzata
Designazione Granulometrica d/D	16/31,5	UNI EN 12620
Affinità ai leganti bituminosi	NPD	UNI EN 12620
Assorbimento d'acqua del granulo	>= 0,3 %	UNI EN 12620
Categoria Granulometrica	Gc85/20	UNI EN 12620
Contaminanti leggeri	Assenti	UNI EN 12620
Contenuto di Carbonato	>= 97 %	UNI EN 12620
Contenuto di Cloruri	<= 0,01%	UNI EN 12620
Contenuto di conchiglie	NPD	UNI EN 12620
Contenuto di fini	f-1,5	UNI EN 12620
Contenuto di Solfati	As-0,2	UNI EN 12620
Durabilità a pneumatici chiodati	NPD	UNI EN 12620
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD	UNI EN 12620
Equivalente in Sabbia	NPD	UNI EN 12620
Indice di appiattimento	FI-15	UNI EN 12620
Indice di forma	SI-15	UNI EN 12620
Massa volumica del granulo ssa	2,69 Mg/m3 ± 0,05	UNI EN 12620
Percentuale di Superfici Frantumate negli aggregati	C95/1	UNI EN 12620
Reattività Alcali Aggregati	BM 0,1	UNI EN 12620
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso (UNI EN 1367/1)	F-1	UNI EN 12620
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso (UNI EN 1367/2)	NPD	UNI EN 12620
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	UNI EN 12620
Resistenza all'Urto	NPD	UNI EN 12620

Resistenza all'usura - Micro Deval	Mde-35	UNI EN 12620
Resistenza alla Abrasione	NPD	UNI EN 12620
Resistenza alla Frammentazione - Los Angeles	LA-25	UNI EN 12620
Resistenza alla Levigabilità	NPD	UNI EN 12620
Shock termico	NPD	UNI EN 12620
Spigolosità dell'aggregato fine	NPD	UNI EN 12620
Stabilità di Volume - Ritiro per Essiccazione	NPD	UNI EN 12620
Valore di Blu	NPD	UNI EN 12620
Zolfo	<= 0,02 %	UNI EN 12620

Rilascio di altre sostanze sostanze pericolose : Nessuna						
Rilascio di Idrocarburi Poliaromatici : < 0.1 mg/Kg						
Rilascio di Metalli Pesanti : Pb: 2,85 mg/L; Cr: <0.1 mg/L; Cu: 0.45 mg/L; Zn : < 0.1 mg/Lt; Cd : < 0.1 mg/L; Ni : < 0.1 mg/Lt; Co : < 0.1 mg/L						
Gt15 G25/15 Gtc25/15						
Apertura Setaccio	12,5	14	16	20	22,4	31,5
Passante in %	1,0	2,0	3,0	9,0	53,0	100,0
.....Gt15..... ..G25/15... ..Gtc25/15...						


Descrizione Petrografica
Aggregato Naturale ottenuto dalla frantumazione di frammenti di roccia calcarea provenienti dalla cava sita in Salza Irpina (AV) **Categoria Petrografica EPNR**

8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione all'insieme delle prestazioni dichiarate, sulla base dei risultati di cui al prodotto tipo del **mer 09 gen 13**.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Salza Irpina mer 09 ott 19

Direzione

CALCESTRUZZI IRPINI Spa
Amministratore Unico
Carmine Marinelli



Dichiarazione di Prestazione N° 4REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011
Regolamento Delegato 574/2014**1. Codice univoco del prodotto : I2693 : Nome commerciale : Frantumato Dmax 20****2. Uso previsto : Produzione di Calcestruzzo Preconfezionato e Precompresso Norma UNI EN 12620****3. Fabbricante Calcestruzzi Irpini S.p.A.**

Sede Legale : Via Pianodardine, 19 - 83100 AVELLINO

Sede Amministrativa : Via Pennetti 54/56 83050 Volturara Irpina (AV) Tel. 0825.626574 fax 0825.624194 P.IVA 02036890644 email info@irpiniacalcestruzzi.it

Sede Operativa : Loc. Macchia di Merole - 83050 Salza Irpina (AV) Italia Tel. e Fax 0825 981228 Email : cava@irpiniacalcestruzzi.it

4. Mandatario N.A.**5. Sistema di Valutazione delle Prestazioni 2+****6a.**Norma Armonizzata : **UNI EN 12620**Organismo notificato n. : **1305 ICMQ S.p.a.** con sede in **Via G. De Castillia, 10 - 20124 MILANO - Italy** Certificato FPC N°1305-CPR-0066**6b. Valutazione Tecnica Europea N.A.****7. Prestazioni Dichiarate**

Caratteristica	Prestazione	Norma Armonizzata
Designazione Granulometrica d/D	10/20	UNI EN 12620
Affinità ai leganti bituminosi	NPD	UNI EN 12620
Assorbimento d'acqua del granulo	>= 0,5 %	UNI EN 12620
Categoria Granulometrica	Gc85/20	UNI EN 12620
Contaminanti leggeri	Assenti	UNI EN 12620
Contenuto di Carbonato	>= 97 %	UNI EN 12620
Contenuto di Cloruri	<= 0,01%	UNI EN 12620
Contenuto di conchiglie	NPD	UNI EN 12620
Contenuto di fini	f-1,5	UNI EN 12620
Contenuto di Solfati	As-0,2	UNI EN 12620
Durabilità a pneumatici chiodati	NPD	UNI EN 12620
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD	UNI EN 12620
Equivalente in Sabbia	NPD	UNI EN 12620
Indice di appiattimento	FI-15	UNI EN 12620
Indice di forma	SI-15	UNI EN 12620
Massa volumica del granulo ssa	2,69 Mg/m3 ± 0,05	UNI EN 12620
Percentuale di Superfici Frantumate negli aggregati	C95/1	UNI EN 12620
Reattività Alcali Aggregati	BM 0,1	UNI EN 12620
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso (UNI EN 1367/1)	F-1	UNI EN 12620
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso (UNI EN 1367/2)	NPD	UNI EN 12620
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	UNI EN 12620
Resistenza all'Urto	NPD	UNI EN 12620

Resistenza all'usura - Micro Deval	Mde-35	UNI EN 12620
Resistenza alla Abrasione	NPD	UNI EN 12620
Resistenza alla Frammentazione - Los Angeles	LA-25	UNI EN 12620
Resistenza alla Levigabilità	NPD	UNI EN 12620
Shock termico	NPD	UNI EN 12620
Spigolosità dell'aggregato fine	NPD	UNI EN 12620
Stabilità di Volume - Ritiro per Essiccazione	NPD	UNI EN 12620
Valore di Blu	NPD	UNI EN 12620
Zolfo	<= 0,02 %	UNI EN 12620

Rilascio di altre sostanze sostanze pericolose : Nessuna						
Rilascio di Idrocarburi Poliaromatici : < 0.1 mg/Kg						
Rilascio di Metalli Pesanti : Pb: 2,85 mg/L; Cr: <0.1 mg/L; Cu: 0.45 mg/L; Zn : < 0.1 mg/Lt; Cd : < 0.1 mg/L; Ni : < 0.1 mg/Lt; Co : < 0.1 mg/L						
Gt15 G25/15 Gtc25/15						
Apertura Setaccio	10	11,2	12,5	14	16	20
Passante in %	12,0	26,0	39,0	54,0	67,0	94,0
.....Gt15..... ..G25/15... ..Gtc25/15...						

Descrizione Petrografica
Aggregato Naturale ottenuto dalla frantumazione di frammenti di roccia calcarea provenienti dalla cava sita in Salza Irpina (AV) **Categoria Petrografica EPNR**

8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione all'insieme delle prestazioni dichiarate, sulla base dei risultati di cui al prodotto tipo del **mer 09 gen 13.**
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Salza Irpina mer 09 ott 19

Direzione

CALCESTRUZZI IRPINI Spa
Amministratore Unico
Carmine Marinelli



Dichiarazione di Prestazione N° 7REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011
Regolamento Delegato 574/2014**1. Codice univoco del prodotto : I2648 : Nome commerciale : Frantumato Dmax 10****2. Uso previsto : Produzione di Calcestruzzo Preconfezionato e Precompresso Norma UNI EN 12620****3. Fabbricante Calcestruzzi Irpini S.p.A.**

Sede Legale : Via Pianodardine, 19 - 83100 AVELLINO

Sede Amministrativa : Via Pennetti 54/56 83050 Volturara Irpina (AV) Tel. 0825.626574 fax 0825.624194 P.IVA 02036890644 email info@irpiniacalcestruzzi.it

Sede Operativa : Loc. Macchia di Merole - 83050 Salza Irpina (AV) Italia Tel. e Fax 0825 981228 Email : cava@irpiniacalcestruzzi.it

4. Mandatario N.A.**5. Sistema di Valutazione delle Prestazioni 2+****6a.**Norma Armonizzata : **UNI EN 12620**Organismo notificato n. : **1305 ICMQ S.p.a.** con sede in **Via G. De Castillia, 10 - 20124 MILANO - Italy** Certificato FPC N°1305-CPR-0066**6b. Valutazione Tecnica Europea N.A.****7. Prestazioni Dichiarate**

Caratteristica	Prestazione	Norma Armonizzata
Designazione Granulometrica d/D	5,6/11,2	UNI EN 12620
Affinità ai leganti bituminosi	NPD	UNI EN 12620
Assorbimento d'acqua del granulo	>= 0,7 %	UNI EN 12620
Categoria Granulometrica	Gc85/20	UNI EN 12620
Contaminanti leggeri	Assenti	UNI EN 12620
Contenuto di Carbonato	>= 97 %	UNI EN 12620
Contenuto di Cloruri	<= 0,01%	UNI EN 12620
Contenuto di conchiglie	NPD	UNI EN 12620
Contenuto di fini	f-1,5	UNI EN 12620
Contenuto di Solfati	As-0,2	UNI EN 12620
Durabilità a pneumatici chiodati	NPD	UNI EN 12620
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD	UNI EN 12620
Equivalente in Sabbia	NPD	UNI EN 12620
Indice di appiattimento	FI-15	UNI EN 12620
Indice di forma	SI-15	UNI EN 12620
Massa volumica del granulo ssa	2,69 Mg/m3 ± 0,05	UNI EN 12620
Percentuale di Superfici Frantumate negli aggregati	C95/1	UNI EN 12620
Reattività Alcali Aggregati	BM 0,1	UNI EN 12620
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso (UNI EN 1367/1)	F-1	UNI EN 12620
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso (UNI EN 1367/2)	NPD	UNI EN 12620
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	UNI EN 12620
Resistenza all'Urto	NPD	UNI EN 12620

Resistenza all'usura - Micro Deval	Mde-35	UNI EN 12620
Resistenza alla Abrasione	NPD	UNI EN 12620
Resistenza alla Frammentazione - Los Angeles	LA-25	UNI EN 12620
Resistenza alla Levigabilità	NPD	UNI EN 12620
Shock termico	NPD	UNI EN 12620
Spigolosità dell'aggregato fine	NPD	UNI EN 12620
Stabilità di Volume - Ritiro per Essiccazione	NPD	UNI EN 12620
Valore di Blu	NPD	UNI EN 12620
Zolfo	<= 0,02 %	UNI EN 12620

Rilascio di altre sostanze sostanze pericolose : Nessuna						
Rilascio di Idrocarburi Poliaromatici : < 0.1 mg/Kg						
Rilascio di Metalli Pesanti : Pb: 2,85 mg/L; Cr: <0.1 mg/L; Cu: 0.45 mg/L; Zn : < 0.1 mg/Lt; Cd : < 0.1 mg/L; Ni : < 0.1 mg/Lt; Co : < 0.1 mg/L						
Gt15 G25/15 Gtc25/15						
Apertura Setaccio	4	5,6	6,3	8	10	11,2
Passante in %	2,0	8,0	30,0	67,0	82,0	96,0
.....Gt15..... ..G25/15... ..Gtc25/15...						


Descrizione Petrografica
Aggregato Naturale ottenuto dalla frantumazione di frammenti di roccia calcarea provenienti dalla cava sita in Salza Irpina (AV) **Categoria Petrografica EPNR**

8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione all'insieme delle prestazioni dichiarate, sulla base dei risultati di cui al prodotto tipo del **mer 09 gen 13.**
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Salza Irpina mer 09 ott 19

Direzione

CALCESTRUZZI IRPINI Spa
Amministratore Unico
Carmine Marinelli



Dichiarazione di Prestazione N° 10REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011
Regolamento Delegato 574/2014**1. Codice univoco del prodotto : I1436 : Nome commerciale : Sabbia Cemento****2. Uso previsto : Produzione di Calcestruzzo Preconfezionato e Precompresso Norma UNI EN 12620****3. Fabbricante Calcestruzzi Irpini S.p.A.**

Sede Legale : Via Pianodardine, 19 - 83100 AVELLINO

Sede Amministrativa : Via Pennetti 54/56 83050 Volturara Irpina (AV) Tel. 0825.626574 fax 0825.624194 P.IVA 02036890644 email info@irpiniacalcestruzzi.it

Sede Operativa : Loc. Macchia di Merole - 83050 Salza Irpina (AV) Italia Tel. e Fax 0825 981228 Email : cava@irpiniacalcestruzzi.it

4. Mandatario N.A.**5. Sistema di Valutazione delle Prestazioni 2+****6a.**Norma Armonizzata : **UNI EN 12620**Organismo notificato n. : **1305 ICMQ S.p.a.** con sede in **Via G. De Castillia, 10 - 20124 MILANO - Italy** Certificato FPC N°1305-CPR-0066**6b. Valutazione Tecnica Europea N.A.****7. Prestazioni Dichiarate**

Caratteristica	Prestazione	Norma Armonizzata
Designazione Granulometrica d/D	0/4	UNI EN 12620
Affinità ai leganti bituminosi	NPD	UNI EN 12620
Assorbimento d'acqua del granulo	>= 1,1 %	UNI EN 12620
Categoria Granulometrica	0/4	UNI EN 12620
Contaminanti leggeri	NPD	UNI EN 12620
Contenuto di Carbonato	>= 98 %	UNI EN 12620
Contenuto di Carbonio	NPD	UNI EN 12620
Contenuto di Cloruri	<= 0,01%	UNI EN 12620
Contenuto di conchiglie	NPD	UNI EN 12620
Contenuto di fini	f16	UNI EN 12620
Contenuto di Solfati	As-0,2	UNI EN 12620
Durabilità a pneumatici chiodati	NPD	UNI EN 12620
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD	UNI EN 12620
Durabilità allo shock termico	NPD	UNI EN 12620
Equivalente in Sabbia	>= 70 %	UNI EN 12620
Indice di appiattimento	NPD	UNI EN 12620
Indice di forma	NPD	UNI EN 12620
Massa volumica del granulo ssa	2,69 Mg/m ³ ± 0,05	UNI EN 12620
Percentuale di Superfici Frantumate negli aggregati	NPD	UNI EN 12620
Reattività Alcali Aggregati	EPNR BM0,1	UNI EN 12620
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso	NPD	UNI EN 12620
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso (UNI EN 1367/2)	NPD	UNI EN 12620

Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	UNI EN 12620
Resistenza all'Urto	NPD	UNI EN 12620
Resistenza all'usura - Micro Deval	NPD	UNI EN 12620
Resistenza alla Abrasione	NPD	UNI EN 12620
Resistenza alla Frammentazione - Los Angeles	NPD	UNI EN 12620
Resistenza alla Levigabilità	NPD	UNI EN 12620
Shock termico	NPD	UNI EN 12620
Spigolosità dell'aggregato fine	NPD	UNI EN 12620
Stabilità di Volume - Ritiro per Essiccazione	NPD	UNI EN 12620
Valore di Blu	Mb-0,6	UNI EN 12620
Zolfo	<= 0,2 %	UNI EN 12620

Rilascio di altre sostanze pericolose : NPD

Emissione di Radioattività : NPD

Rilascio di Idrocarburi Poliaromatici : <0,1 mg/Kg

Contenuto di sostanze organiche : NPD

Rilascio di Metalli Pesanti : NPD

Apertura Setaccio	0,063	0,25	0,5	1	2	4
Passante in %	14,0	28,0	38,0	55,0	80,0	96,0

Descrizione Petrografica

Aggregato Naturale ottenuto dalla frantumazione di frammenti di roccia calcarea provenienti dalla cava sita in Salza Irpina (AV) **Categoria Petrografica EPNR**

8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione all'insieme delle prestazioni dichiarate, sulla base dei risultati di cui al prodotto tipo del **mer 09 gen 13**.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Salza Irpina mer 09 ott 19

Direzione

CALCESTRUZZI IRPINI Spa
Amministratore Unico
Carmine Marinelli

Dichiarazione di Prestazione N° 14REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011
Regolamento Delegato 574/2014**1. Codice univoco del prodotto : I1437 : Nome commerciale : SABBietta****2. Uso previsto : Produzione di Calcestruzzo Preconfezionato e Precompresso Norma UNI EN 12620****3. Fabbricante Calcestruzzi Irpini S.p.A.**

Sede Legale : Via Pianodardine, 19 - 83100 AVELLINO

Sede Amministrativa : Via Pennetti 54/56 83050 Volturara Irpina (AV) Tel. 0825.626574 fax 0825.624194 P.IVA 02036890644 email info@irpiniacalcestruzzi.it

Sede Operativa : Loc. Macchia di Merole - 83050 Salza Irpina (AV) Italia Tel. e Fax 0825 981228 Email : cava@irpiniacalcestruzzi.it

4. Mandatario N.A.**5. Sistema di Valutazione delle Prestazioni 2+****6a.**Norma Armonizzata : **UNI EN 12620**Organismo notificato n. : **1305 ICMQ S.p.a.** con sede in **Via G. De Castillia, 10 - 20124 MILANO - Italy** Certificato FPC N°1305-CPR-0066**6b. Valutazione Tecnica Europea N.A.****7. Prestazioni Dichiarate**

Caratteristica	Prestazione	Norma Armonizzata
Designazione Granulometrica d/D	0/4	UNI EN 12620
Affinità ai leganti bituminosi	NPD	UNI EN 12620
Assorbimento d'acqua del granulo	>= 1 %	UNI EN 12620
Categoria Granulometrica	Gf85	UNI EN 12620
Contaminanti leggeri	Assenti	UNI EN 12620
Contenuto di Carbonato	>= 97 %	UNI EN 12620
Contenuto di Cloruri	<= 0,01%	UNI EN 12620
Contenuto di conchiglie	NPD	UNI EN 12620
Contenuto di fini	f-10	UNI EN 12620
Contenuto di Solfati	As-0,2	UNI EN 12620
Durabilità a pneumatici chiodati	NPD	UNI EN 12620
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD	UNI EN 12620
Equivalente in Sabbia	>= 76 %	UNI EN 12620
Indice di appiattimento	NPD	UNI EN 12620
Indice di forma	NPD	UNI EN 12620
Massa volumica del granulo ssa	2,69 Mg/m ³ ± 0,05	UNI EN 12620
Percentuale di Superfici Frantumate negli aggregati	NPD	UNI EN 12620
Reattività Alcali Aggregati	BM 0,1	UNI EN 12620
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso (UNI EN 1367/1)	NPD	UNI EN 12620
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso (UNI EN 1367/2)	NPD	UNI EN 12620
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	UNI EN 12620
Resistenza all'Urto	NPD	UNI EN 12620

Resistenza all'usura - Micro Deval	NPD	UNI EN 12620
Resistenza alla Abrasione	NPD	UNI EN 12620
Resistenza alla Frammentazione - Los Angeles	NPD	UNI EN 12620
Resistenza alla Levigabilità	NPD	UNI EN 12620
Shock termico	NPD	UNI EN 12620
Spigolosità dell'aggregato fine	NPD	UNI EN 12620
Stabilità di Volume - Ritiro per Essiccazione	NPD	UNI EN 12620
Valore di Blu	Mb-0,025	UNI EN 12620
Zolfo	<= 0,02 %	UNI EN 12620

Rilascio di altre sostanze pericolose : Nessuna**Rilascio di Idrocarburi Poliaromatici :** < 0.1 mg/Kg**Contenuto di sostanze organiche :** Colore più Chiaro dello Standard di Riferimento**Rilascio di Metalli Pesanti :** Pb: 2,85 mg/L; Cr: <0.1 mg/L; Cu: 0.45 mg/L; Zn : < 0.1 mg/Lt; Cd : < 0.1 mg/L; Ni : < 0.1 mg/Lt; Co : < 0.1 mg/L**Descrizione Petrografica**

Aggregato Naturale ottenuto dalla frantumazione di frammenti di roccia calcarea provenienti dalla cava sita in Salza Irpina (AV)

Categoria Petrografica EPNR

8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione all'insieme delle prestazioni dichiarate, sulla base dei risultati di cui al prodotto tipo del **mer 09 gen 13**.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Salza Irpina mer 09 ott 19

Direzione

CALCESTRUZZI IRPINI Spa
Amministratore Unico
Carmino Marinelli