

MALTA BITUMINOSA

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Conglomerato bituminoso non compattato - Foto con rapporto di ingrandimento 1:1



La malta bituminosa è un conglomerato costituito da una miscela composta da aggregati calcarei D_{max} 6.3 mm, da bitume del tipo 70/100 in ragione del 6 - 7.5%, filler calcareo 10 - 15%.


Il prodotto, per la sua compattezza e la finissima granulosità, viene impiegato per impermeabilizzare superfici già esistenti.

Le caratteristiche granulometriche della malta bituminosa non essendo contemplate da alcuna norma sono realizzate su espressa richiesta del cliente.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Impermeabilizzazioni di pavimentazioni e ripristini.

CURVA TIPICA IN FUSO C.N.R.



CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A.
CONGLOMERATI BITUMINOSI

via Pianodardine
83100 Avellino
tel. +39 0825 626 574 pbx
fax +39 0825 624 194

www.irpiniacalcestruzzi.it
info@irpiniacalcestruzzi.it

IMPIANTO BITUMI
S.S. 7 bis - 83050 Salza Irpina (AV)
tel. +39 0825 981 763

Azienda con sistema qualità certificato da ICMQ S.p.A.
Norma UNI EN ISO 9001 - Certificato n. 05951

QUALITÀ
CHE DURA.

LA CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A. si riserva la possibilità di modificare, senza preavviso, quanto descritto nella presente scheda, al solo scopo di migliorare ed adeguare alle normative vigenti i propri prodotti. I parametri prestazionali evidenziati nella presente scheda sono un'estratto della ricerca effettuata nei nostri LABORATORI TECNOLOGICI E DI CONTROLLO QUALITÀ. I dati riportati sono suscettibili di variazioni per la normale deviazione standard degli impianti di produzione e per i materiali utilizzati per il confezionamento.

LA CALCESTRUZZI IRPINI S.p.A. è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti di natura tecnica e normativa.